



番号	名称	材料		板厚 寸径
		規格及び名称	種別	
1	本体	JIS G 4306熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS304	1.2 t
2	上蓋	JIS G 4306熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS304	2.0 t
3	下蓋	JIS G 4306熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS304	1.2 t
4	手掛け	JIS G 4306熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS304	3.0 t
5A	アーム付	JIS G 4306熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS304	2.0 t
5B	アームなし	JIS G 4306熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS304	3.0 t
6	アンカー	JIS G 4306熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS304	2.0 t
7	チェーンロック	SUSチェーン		
8	下蓋開放 ベルト	ナイロンベルト		

本体高さ 290  
270  
220

動作方法 (2動作)  
※チェーンロックを外す (保護操作)  
1. 上蓋を開放  
2. 下蓋を開放

製図年月日	平成30年9月6日	
型式番号	セーリング 逆開き □600 (固定タイプ用)	
会社名	松本工業株式会社	
尺度	1/10	A3